

Zmiękcacz wody centralny TT300 WS 2



Symbol: **TT300 WS 2**

Cena Netto: **39 760,00 zł**

Cena Brutto: **48 904,80 zł**

Ilość w opakowaniu **1 szt.**

Wysyłka w ciągu **towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt**

Rodzaj dostawy

KURIER RABEN **153,00 zł**

Dodatkowe informacje

Dostępność **Mało**

Waga **350 kg**

Opis

Karta katalogowa :



1. Pojedyncza CSZW typ TT



Urządzenie składa się z jednej kolumny zmiękczającej oraz zbiornika na środek regenerujący. Na pracę stacji składają się dwa cykle: cykl pracy (zmiękczenia) oraz cykl regeneracji (płukania).

Podczas regeneracji następuje przerwa w dostawie miękkiej wody wtedy do dyspozycji mamy wodę nieuzdatnioną.

Po zakończeniu cyklu regeneracyjnego stacja zmiękczenia jest gotowa do dalszej pracy. Czas regeneracji 1,5 - 2 godzin.

Stacja powinna być tak dobrana aby regeneracja odbywała się najczęściej raz na dobę. Godzinę regeneracji należy ustawić w okresie najmniejszego zapotrzebowania na uzdatnioną wodę, np. 2 w nocy.

Głowica : CI

Elektroniczna głowica sterująca Proces regeneracji odbywa się w trybie automatycznym logicznym. Należy zaprogramować zbadaną twardość wody w oDH, a sterownik na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 7 dni sam wybierze najodpowiedniejszy dzień regeneracji. Proces regeneracji rozpoczyna się o ustalonej godzinie (np. 2:00 w nocy). Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda. Głowica może być wyposażona w mieszacz wody. Maksymalny przepływ wody to 101l/min.