

Okap do wyciągu oparów Silversteam2



► Okap do wyciągu oparów z 2 filtrami



► Moc silnika: 383 W



► Zastosowanie: piece konwekcyjno-parowe 1/1 GN z serii Silversteam2

Opis

Podczas gotowania lub otwierania drzwi - w przypadku pieców konwekcyjno-parowych z serii Silversteam2 nie da się uniknąć ulatniającej się pary. Z pomocą przychodzi okap do wyciągu oparów. Zapewnia lepszy klimat w kuchni oraz zapobiega osadzaniu się tłuszczu i skroplin na meblach i ścianach.

Cechy

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Ilość silników nadmuchów i ujść powietrza: | 1 |
| • Regulacja nadmuchu: | Pokrętło
Ręcznie
Bezstopniowo |
| • Moc silnika: | 383 W |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Tryb pracy: | Powietrze zużyte |
| • Materiał filtra: | Stal szlachetna |
| • Ilość filtrów: | 2 |
| • Filtr ochrony płomienia: | - |
| • Z silnikiem: | Tak |
| • Maks. przepustowość powietrza: | 830 m ³ /h |
| • Oświetlenie: | - |
| • Lampy (ilość + wat): | - |
| • Stopień ochrony: | IP55 |
| • W zestawie: | - |
| • Właściwości: | - |

► Dalej na następnej stronie

Okap do wyciągu oparów Silversteam2

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| • Rodzaj montażu: | na górze urządzenia |
| • Dostępność na zamówienie: | - |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.38 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 905 x gł. 820 x wys. 230 mm |
| • waga: | 23,3 kg |



Okap do wyciągu oparów Silversteam2

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346