

DANE TECHNICZNE

ZAKRES TEMPERATUR [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA DRZWI	LICZBA PÓLEK	POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ [l]	ZASILANIE [V/Hz]	POWIERZCHNIA BLATU [m ²]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY
-1...+5	+30/55%	1410 × 705 × 870	2	4	300	230/50	0,99	60	R 290

STANDARD


- Agregat wewnętrzny
- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Automatyczne odszranianie
- Drzwi pełne
- Regulowane nogi
- Wnętrze ze stali AISI 304
- Półki metalowe plastifikowane
- Wnętrze przystosowane do pojemników GN
- Automatyczne odparowanie kondensatu
- Grzałka odszraniania parownika
- Blat ze stali AISI 304
- Korpus zewnętrzny ze stali AISI 304

OPCJE

- Wersja pod agregat zewnętrzny
- System ochrony żywności TiO₂
- Regulowane nogi INOX
- Komplet kótek
- Prowadnice półek
- Półki inox
- Blat granitowy
- Moduł 2 szuflad chłodniczych
- Moduł 3 szuflad chłodniczych
- Wtyczka angielska
- Zamek drzwi mechaniczny
- Drzwi szklane
- Blat ze stali AISI 304 z rantem
- Blat granitowy z rantem
- Wersja bez blatu
- Otwór w blacie
- Zlew nad komora agregatu

KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.



INOX
Stal nierdzewna

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
