



DANE TECHNICZNE

ZAKRES TEMPERATUR [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA DRZWI	LICZBA PÓŁEK	WYMIARY PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY
+1...+7	+40/40%	523	640 × 830 × 2040	1	3	650x430	230/50	2.7	105	60	R-290

STANDARD

- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Chłodzenie dynamiczne
- Automatyczne odszranianie
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Drzwi pełne
- Samodomykające się drzwi
- Regulowane nogi
- Wnętrze z aluminium
- Prowadnice półek
- Półki metalowe plastyfikowane
- Wnętrze przystosowane do pojemników GN
- Oświetlenie wnętrza (n/d pełnych drzwi)
- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
- Wersja tropik (n/d drzwi szklane)
- Zamek drzwi mechaniczny
- Automatyczna praca wentylatora
- Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku
- Magnetyczna uszczelka drzwi

OPCJE

- System ochrony żywności TiO2
- Szklane drzwi
- Pedał do otwierania drzwi nogą
- Regulowane nogi INOX
- Komplet kółek
- Prowadnice półek
- Półki inox
- Haki na wyroby mięsne
- Grzałka odszraniania parownika
- Rejestrator temperatury
- Alarm dźwiękowy
- Półka metalowa plastyfikowana
- Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych 600x400
- Oświetlenie - barwa neutralna
- Wtyczka angielska

KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.



Traffic white
RAL 9016

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
