

Taboret grzewczy G-WB 1K1250



- ▶ Palnik z wypustkami
- ✓ Moc przyłączeniowa: 12,5 kW
- Rodzaj gazu: gaz płynny
- ▶ Min. średnica garnka: 340 mm
- ▶ Nośność: 70 kg

Opis

Stojąca kuchenka gazowa z palnikiem grzybkowym, 12,5 kW, zapłon piezoelektryczny i Płomień pilotowy. Nośność 70 kg, w zestawie Zabezpieczenie zapłonu. Nadaje się do dużych garnków o średnicy od 34 cm. Wymagany reduktor ciśnienia do 50 mbar. Do cateringu, kuchni przemysłowych i gastronomii plenerowej.

Cechy

• Rodzaj gazu:	Gaz płynny
• Palnik gazowy:	Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu
• Rodzaj zapłonu:	Palnik z wypustkami
• Zabezpieczenie zapłonu:	Zapłon ręczny
• Płomień pilotowy:	Tak
• Nośność maks.:	Tak
• Moc przyłączeniowa:	70 kg
• Tryb pracy:	12.5 kW
• Właściwości:	Gaz
• Ilość pól grzewczych:	-
• Moc pola/pól grzewczych maks.:	1
• Sterowanie:	12500 W
• Materiał:	Pokrętło
• Ważna wskazówka:	CNS 18/10
	Rama żebrowa żeliwna
	Średnica garnka musi wynosić minimum 34 cm
	Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

▶ Dalej na następnej stronie



Taboret grzewczy G-WB 1K1250

- wymiary:
- waga:

szer. 660 x gł. 590 x wys. 520 mm
28,6 kg



Taboret grzewczy G-WB 1K1250

produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy gazowych GW-AI



- Nadaje się do użytku komercyjnego: Tak
- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 64 x gł. 61 x wys. 27 mm
- waga: 1,3 kg

Nr art. 500180
GTIN 4015613586557

Garnek 3L z pokr.

STAINLESS
STEEL



- W zestawie: 1 pokrywa
- Średnica wewnętrzna: 400 mm
- Pojemność: 30 l
- Średnica powierzchni roboczej: 330 mm
- właściwości: Optymalne przekazywanie ciepła dzięki trójwarstwowemu dnu typu sandwich
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna

Nr art. 100445
GTIN 4015613647753