

## Zmiękcacz wody centralny TA 130 WS 1.5 PARALLEL



Cena Netto: **43 730,00 zł**

Cena Brutto: **53 787,90 zł**

Ilość w opakowaniu **1 szt.**

Wysyłka w ciągu **5 dni**

### Rodzaj dostawy

KURIER RABEN **153,00 zł**

### Dodatkowe informacje

Dostępność **Mało**

Waga **180 kg**

### Opis

Karta katalogowa:



## 1. Podwójna CSZW typ TA



**Urządzenie składa się z dwóch kolumn zmiękczających pracujących równolegle** oraz zbiornika na środek regenerujący. Na pracę stacji składają się dwa cykle: cykl pracy (zmiękczenia) oraz cykl regeneracji (płukania).

**Podczas regeneracji dostępna jest ciągle woda uzdatniona .**

Po zakończeniu cyklu regeneracyjnego stacja zmiękczenia jest gotowa do dalszej pracy. Czas regeneracji 1,5 - 2 godzin.

Stacja powinna być tak dobrana aby regeneracja odbywała się najczęściej raz na dobę. Godzinę regeneracji należy ustawić w okresie najmniejszego zapotrzebowania na uzdatnioną wodę, np. 2 w nocy.

### **Głowica : CI**

Elektroniczna głowica sterująca Proces regeneracji odbywa się w trybie automatycznym logicznym. Należy zaprogramować zbadaną twardość wody w oDH, a sterownik na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 7 dni sam wybierze najodpowiedniejszy dzień regeneracji. Proces regeneracji rozpoczyna się o ustalonej godzinie (np. 2:00 w nocy). Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda. Głowica może być wyposażona w mieszacz wody. Maksymalny przepływ wody to 400 l/min.