

Taboret grzewczy G-2KB 1K700



- ▶ Palnik dwupięścienny
- ✓ Moc przyłączeniowa: 7 kW
- Rodzaj gazu: gaz płynny



- ▶ Min. średnica garnka: 225 mm
- ▶ Nośność: 70 kg

Opis

Stojąca kuchenka gazowa z palnikiem dwuobwodowym, 7 kW, Płomień pilotowy, Zabezpieczenie zapłonu. Do garnków o średnicy od 22,5 cm. Wymagany reduktor ciśnienia do 50 mbar. Materiał CNS 18/10, solidny i trwały. Do cateringu i kuchni przemysłowych, które potrzebują stabilnej, średniej mocy gazowej do codziennego gotowania w dużych garnkach.

Cechy

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Rodzaj gazu: | Gaz płynny |
| • Palnik gazowy: | Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu |
| • Rodzaj zapłonu: | Palnik podwójny |
| • Zabezpieczenie zapłonu: | Zapłon ręczny |
| • Płomień pilotowy: | Tak |
| • Nośność maks.: | Tak |
| • Moc przyłączeniowa: | 70 kg |
| • Tryb pracy: | 7 kW |
| • Właściwości: | Gaz |
| • Ilość pól grzewczych: | - |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 1 |
| • Sterowanie: | 7000 W |
| • Materiał: | Pokrętło |
| | CNS 18/10 |
| | Rama żebrowa żeliwna |
| • Ważna wskazówka: | Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm |
| | Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów |

▶ Dalej na następnej stronie

Taboret grzewczy G-2KB 1K700

- wymiary:
- waga:

szer. 450 x gł. 475 x wys. 500 mm
20,2 kg



Taboret grzewczy G-2KB 1K700

produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy gazowych GW-AI



- Nadaje się do użytku komercyjnego: Tak
- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 64 x gł. 61 x wys. 27 mm
- waga: 1,3 kg

Nr art. 500180
GTIN 4015613586557