



Skład: <5% niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze; zawiera kwas fosforowy i kwas amidosulfonowy
Hasło ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 – Działa drażniąco na oczy, H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową
Data ważności w normalnych warunkach przechowywania oraz numer serii - nadrukowana na opakowaniu.



Composition: <5% non-ionic and cationic surfactants, excipients; contains phosphoric acid and sulphamic acid

Signal word: Warning

Hazard statements: H319 – Causes serious eye irritation, H412 – Harmful to aquatic life with long-lasting effects

Precautionary statements:

P305+P351+P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing.
Safety data sheet available upon the request of a professional user.
The expiration date under normal storage conditions and the batch number - printed on the packaging.



Inhaltsstoffe: <5% nichtionische und kationische Tenside, Hilfsstoffe; enthält Phosphorsäure und Amidosulfonsäure

Signalwort: Achtung

Gefahrbezeichnung: H319 – Verursacht schwere Augenreizung, H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitsvorschlage: P305+P351+P338 – BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutamt mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen
Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage fur berufsmaige Verwender erhaltlich.

Gultigkeitsdatum unter normalen Lagerbedingungen und die Seriennummer - auf der Verpackung .



**UWAGA
 WARNING
 ACHTUNG**

pH ~2

**Pojemno: 1l
 Capacity: 1l
 Inhalt: 1l**

Wyprodukowano w UE dla / Produces in EU for / Hergestellt in der EU fur:

Stalgast Sp. z o.o. Plac Konesera 9, Budynek 0 / 03-736 Warszawa / **Infolinia / Infolinie:** +48801405063
 tel. +48 22 517 32 53, fax. +48 22 51715 80, www.stalgast.com , stalgast@stalgast.com

Plyn do czyszczenia układów spieniania mleka
Fluid for cleaning milk frothing systems
Flussigreiniger fur Milchschaumsysteme
648200



Preparat do czyszczenia toru spieniania mleka w ekspresach do kawy. Zalecany do czyszczenia wszystkich standardowych ekspresow do kawy wyposaonych w przysławki do spieniania mleka. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i pozostałoci białek. Moe byc stosowany do mycia zewnetrznych powierzchni urzadzenia. Nie pogarsza jakoci smaku. Działo odmieaniajaco.

ZASTOSOWANIE: - cinienieowe ekspresy do kawy wyposazone w systemy spieniania mleka
SPOSOB UŻYCIA: Przed zastosowaniem naley zapoznać si z karta charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

- sporzadzic roztwor roboczy 5-10% (50-100ml / 1l wody);
- napelnic roztworem pojemnik na mleko, właczy proces spieniania mleka;
- przepłukać układ biegnaca woda pitna o temperaturze ok. 40°C;
- w razie potrzeby powtorzyc proces;
- operacje wykonywać codziennie po całkowitym zakoczeniu pracy urzadzenia.

Uwaga: Produkt stosować na powierzchniach odpornych na kwasy. Zaleca si przydzium produktu, wykonanie próby materiału.



Preparation for cleaning the milk frothing tube in coffee machines. Recommended for cleaning all standard coffee machines equipped with milk frothing attachments. Removes fat deposits and protein residues. Can be used to clean the external surfaces of the appliance. Does not affect the quality and the taste. The preparation has good descaling properties.

APPLICATION: Pressure coffee machines equipped with milk frothing systems

USAGE: Before using, read the Safety Data Sheet of the dangerous chemical mixture.

- prepare working solution 5-10% (50 - 100ml per 1 l of water);
- fill the milk container with the solution, activate the process of milk frothing;
- flush the system with running potable water at a temperature of approx. 40 °C;
- repeat the procedure if necessary;
- follow the cleaning procedure daily at the end of every working day.

Note: Use the product on acid-resistant surfaces. It is recommended to carry out a material test before using the product.



Das Produkt reinigt die Aufschaumdusen in Kaffeevollautomaten. Empfohlen zum Reinigen von allen Kaffeemaschinen mit Milchschaumsystemen. Entfernt Fett- und Eiweiablagerungen. Geeignet auch zum Reinigen von Auenflachen des Gerats. Beeintrachtigt die Qualitat des Kaffeegeschmacks nicht. Kesselsteinentferner.

ANWENDUNG: Alle Kaffeemaschinen mit Milchschaumsystemen

DOSIERUNG: Vor Dosierung das Sicherheitsdatenblatt beachten.

- die Reinigungslosung 5-10% (50-100ml / 1l Wasser) vorbereiten;
- den Milchbehalter mit der Losung auffullen, die Milchschaufunktion starten;
- das milchsupfende System mit klarem flieendem Trinkwasser in einer Temperatur von ca. 40°C spulen;
- falls erforderlich, die Tatigkeit wiederholen;
- die Tatigkeit taglich nach Abschluss der Arbeit mit dem Gerat wiederholen.

Achtung: Das Produkt ist nur fur saurebestandige Oberflachen geeignet. Vor Gebrauch wird die Durchfuhrung einer Probe empfohlen.