

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 1 cykl mycia 120 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny 11 l./ Moc grzałek: 2,0 kW.
- Pojemność bojlera: 4 l./ Moc grzałek: 2,4 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,3 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,2 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące i płuczące wykonane z plastiku.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Zasilanie: 230 V 1N 50 Hz.
- Wyposażenie: 2 kosze 350 x 350 mm i 1 pojemnik na sztućce CU-GW.

- Regulowane nóżki.

OPCJE:

- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik środka nabłyszczającego (RD).

Model	Numer	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik plynu myjacego	Pompa spustowa	Moc (kW)	Zasilanie (V)
GE-350	**19042266**	30	220	430 x 485 x 665	Nie	Nie	2,65	230V-1N-50Hz
GE-350 DD	**19047936**	30	220	430 x 485 x 665	Tak	Nie	2,65	230V-1N-50Hz
GE-350 B	**19059570**	30	220	430 x 485 x 665	Nie	Tak	2,65	230V-1N-50Hz
GE-350 B DD	**19059571**	30	220	430 x 480 x 660	Tak	Tak	2,65	230V-1N-50Hz