

B AUTOMATYCZNY

ZMIĘKZACZ

ECO-5



Ilość ztoża: 5 Litrów



DANE TECHNICZNE

ILOŚĆ UZDATNIONEJ WODY POMIĘDZY REGENERACJAMI PRZY 10° dh (twardości ogólnej GH) [litry]	ZUŻYCIE SOLI [kg]	ZBIORNIK SOLI [kg]	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY [°C]	WAGA [kg]	ŚREDNICA PRZYŁĄCZA [cal]	ILOŚĆ ZŁOŻA [litry]
1500	0,7	11	2,0 - 6,0	< 30	10	3/4 "	5

MODEL ZMIĘKZACZA ZALEŻY OD WYBRANEJ GŁOWICY STERUJĄCEJ



MODEL	ECO-5 B65	ECO-5 TD	ECO-5 Ei
REGENERACJA	<i>Automatyczna Czasowa</i>	<i>Automatyczna Czasowa</i>	<i>Automatyczna Objętościowa Intelligentna</i>
NATĘŻENIE PRZEPYWU NOW/MAX [l/min]	0- 20 /75	0- 20 /35	2- 20 / 75
CHARAKTERYSTYKA	Elektro-mechaniczna głowica Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - OPCJA*	Elektroniczna głowica BRAK wody podczas regeneracji Mieszacz wody - BRAK	Elektroniczna głowica Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - STANDARD
WYMIARY (dł/szer/wys) [mm]	420 x 235 x 525	420 x 235 x 455	420 x 235 x 525
POBÓR MOCY [W]	3	3	3
GWARANCJA [MIESIĄCE]	24	12	24
CENA KATALOGOWA NETTO [PLN]	1 360,00	1 360,00	1 731,00

* Mieszacz wody głowica (B65) cena NETTO [PLN] : 80,00

** Mieszacz wody głowica (KV, KE) cena NETTO [PLN] : 90,00

Stopnie niemieckie [°dh]	Stopnie Francuskie [°f]	Stopnie Angielskie [°e]	PPM	mg CaCO ₃ /mlivall/	milimol/l	
1° dh =	1,79	1,25	17,86	17,86	0,36	0,18

Prawidłowo zmiękcza wodę o max. twardości 20° dh