



▶ Moc: 2,7 kW



▶ Pole grzewcze:

✓ Średnica: 260 mm

✓ Materiał powierzchni grzewczej: szkło



▶ Dotykowy panel kontrolno-obługowy z wyświetlaczem cyfrowym

▶ Detekcja garnka

▶ Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi)

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| • Nastawa czasu: | 1 do 180 minut | • Kolor: | Czarny |
| • Zakres temperatury: | 60 °C do 240 °C | • Interwały ustawienia czasu: | 1 minuta / 10 minut |
| • Ilość stopni temperatury: | 10 | • Bagnetowa sonda temperatury: | nie |
| • Moc przyłączeniowa: | 2,7 kW 230 V 50/60 Hz | • wymiary: | szer. 340 x gł. 425 x wys. 75 mm |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia | • waga: | 4,8 kg |
| • Sterowanie: | Dotykowo | | |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 | | |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja | | |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 285 x gł. 275 mm | | |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak | | |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak | | |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak | | |
| • Detekcja garnka: | Tak | | |
| • Ilość stopni mocy: | 10 | | |
| • Właściwości: | - | | |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | Szkło | | |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc
Temperatura
Czas | | |
| • Materiał: | Stal szlachetna | | |
| • Ważna wskazówka: | - | | |
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 260 mm | | |
| • Interwały ustawienia temperatury: | 20 °C | | |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 2700 W | | |
| • Kolor: | Srebrny | | |

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L

- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926