



▶ Szybkie i łatwe ustawianie za pomocą pokrętła



▶ Moc: 3,5 kW

▶ Materiał powierzchni grzewczej: SCHOTT CERAN®

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| • Zakres temperatury: | 60 °C do 240 °C | • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 285 x gł. 285 mm |
| • Ilość stopni temperatury: | 10 | • Nadaje się do zabudowy: | Nie |
| • Moc przyłączeniowa: | 3,5 kW 230 V 50 Hz | • Detekcja garnka: | Tak |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia | • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Nie |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Pokrętło | • Bagnetowa sonda temperatury: | nie |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 | • wymiary: | szer. 340 x gł. 445 x wys. 115 mm |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja | • waga: | 7,2 kg |
| • Lampka kontrolna: | Tak | | |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak | | |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak | | |
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie | | |
| • Ilość stopni mocy: | - | | |
| • Właściwości: | - | | |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | SCHOTT CERAN® | | |
| • Regulacja w zakresie od: | Temperatura | | |
| • Materiał: | Stal szlachetna | | |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 3500 W | | |
| • Kolor: | Srebrny
Czarny | | |
| • Ważna wskazówka: | Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 200 KST 3240 | | |
| • Interwały ustawienia temperatury: | 20 °C | | |
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 228 mm | | |

Podest 200 KST Plus

CNS
18/10



- Ważna wskazówka: -
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm
- waga: 7,37 kg

Nr art. 107277
GTIN 4015613684659

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926