

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 1 cykl mycia 120 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny 15 l./ Moc grzałek: 2,0 kW.
- Pojemność bojlera: 4 l./ Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,3 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,2 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące i płuczące wykonane z plastiku.
- Niezależny cykl płukania zimną wodą.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Zasilanie: 230 V 1N 50 Hz.

- Wyposażenie: 2 kosze 400 x 400 mm, 1 stojak na talerze i 1 pojemnik na sztućce CU-GW.
- Regulowane nóżki.

OPCJE:

- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik środka nabłyszczającego (RD).
- Ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej (SA).

Model	Numer	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik płynu myjącego	Pompa spustowa	Moc (kW)	Zasilanie (V)
GE-400	**19042299**	30	270	470 x 530 x 725	Nie	Nie	3,05	230V-1N-50Hz
GE-400 DD	**19047937**	30	270	470 x 530 x 725	Tak	Nie	3,05	230V-1N-50Hz
GE-400 B	**19059572**	30	270	470 x 530 x 725	Nie	Tak	3,05	230V-1N-50Hz
GE-400 B DD	**19059573**	30	270	470 x 530 x 725	Tak	Tak	3,05	230V-1N-50Hz