

- Sterowanie cyfrowe.
- 3 cykle mycia 60/ 90/ 180 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny 25 l./ Moc grzałek: 2.8 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./ Moc grzałek: 5,6 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,6 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Modele COLD: niezależny cykl płukania na zimno, przydatny do chłodzenia szkła bezpośrednio po myciu.
- Funkcja Thermostop.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Multi-Voltage: 400 V 3N, 230 V 3~, 230 V 1N.
- Regulowana moc grzałki bojlera (Multi-Power) w 230V/ 1+N: 2.8 kW/ 3.7 kW/ 5.6 kW.
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.
- Regulowane nóżki.

OPCJE:

- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik środka nabłyszczającego (RD) (domyślnie zamontowany w modelach W).
- Zmiękczacz wody (SOFT).
- Pompa wspomagająca płukanie/system zaworu antyskażeniowego (W).
- Filtr ze stali nierdzewnej w komorze myjącej (F).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).

Model	Numer	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik płynu myjącego	Pompa spustowa	Pompa płucząca	Płukanie na zimno	Moc (kW)	Zasilanie (V)
GM-510	**19068350**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Nie	Nie	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 DD	**19068351**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Nie	Nie	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 B	**19068352**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Nie	Nie	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 B DD	**19061384**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Nie	Nie	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 W DD	**19068374**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Tak	Nie	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 B W DD	**19068376**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Tak	Nie	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 COLD	**19106476**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Nie	Tak	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 COLD DD	**19106477**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Nie	Tak	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 COLD B	**19106478**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Nie	Tak	6,2	400V-3N-50Hz
GM-510 COLD B DD	**19106490**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Nie	Tak	6,2	400V-3N-50Hz