



DANE TECHNICZNE

ZAKRES TEMPERATURY [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA DRZWI	LICZBA PÓŁEK	WYMIARY PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY
-18...-22	+16...+30/5 5%	1360	1480 × 895 × 2060	2	6	650x530	230/50	11,6	175	70	R290

STANDARD

- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Automatyczne odszranianie
- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor biały
- Drzwi pełne
- Samodomykające się drzwi
- Magnetyczna, łatwo demontowalna uszczelka drzwi
- Regulowane nogi
- Wnętrze z aluminium
- Prowadnice półek
- Automatyczne odparowanie kondensatu
- Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury
- Alarm otwartych drzwi
- Regulowane półki

OPCJE

- Urządzenie na kołach

KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.



Traffic white
RAL 9016

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.