

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 1 cykl mycia 120 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny 25 l./ Moc grzałek: 2,8 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./ Moc grzałek: 2,8 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,6 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Zasilanie: 230 V 1N 50 Hz.
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.

- Regulowane nóżki.

OPCJE:

- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik środka nabłyszczającego (RD).
- Filtry ze stali nierdzewnej (F).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).

Model	Numer	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik plynu myjacego	Pompa spustowa	Płukanie na zimno	Moc (kW)	Zasilanie (V)
GE-500	**19047202**	30	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Nie	3,4	230V-1N-50Hz
GE-500 DD	**19047938**	30	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Nie	3,4	230V-1N-50Hz
GE-500 B	**19059577**	30	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Nie	3,4	230V-1N-50Hz
GE-500 B DD	**19055860**	30	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Nie	3,4	230V-1N-50Hz
GE-500 COLD	**19106457**	30	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	Tak	3,4	230V-1N-50Hz
GE-500 COLD DD	**19106459**	30	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	Tak	3,4	230V-1N-50Hz
GE-500 COLD B	**19106470**	30	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	Tak	3,4	230V-1N-50Hz
GE-500 COLD B DD	**19106458**	30	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	Tak	3,4	230V-1N-50Hz