

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M



Opis

Idealny partner w każdej kuchni: piec konwekcyjno-parowy marki Bartscher z serii Silversteam2 z 7 parami prowadnic w formacie 1/1 GN. Gotowanie z termoobiegiem, gotowanie na parze (w tym również gotowanie typu kombi) lub gotowanie niskotemperaturowe – obsługa ręczna pozwala na nieskomplikowane kontrolowanie wszystkich procesów obróbki termicznej w zależności od potrzeb – z bagietową sondą temperatury lub bez.

Cechy

- Moc przyłączeniowa: 9.6 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Materiał komory: CNS 18/10
- Format prowadnic: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Ilość par prowadnic: 7
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 74 mm
- Funkcje: Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
Gotowanie na parze
Gotowanie na parze kombi
Gotowanie niskotemperaturowe
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
Powietrze obiegowe
- Tryb gotowania: -
- Funkcja Rack Control: Nie
- Z systemem czyszczenia: Nie

► Dalej na następnej stronie



- Maks. 7 x 1/1 GN
- Prosta obsługa pokrętkiem




- Podwójnie przeszklone drzwi, drzwi wewnętrzne można łatwo otworzyć w celu czyszczenia



- Prosta regulacja wyciągu oparów



- Możliwość wyjęcia szyn



- 2-stopniowa regulacja prędkości wentylatora

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

- Ilość programów gotowania: 1
- Ilość faz gotowania: 1
- Zakres temperatury: 50 °C do 280 °C
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Liczba wentylatorów: 2
- Prędkość wentylatora: 2 stopnie
- Nastawa czasu: 0 do 120 minut
- tryb ciągły: Tak
- Przyłącze bagietowej sondy temperatury: z boku
- port USB: -
- Komin: Tak
- Przyłącze wody: 3/4"
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Wyświetlacz LED: Nawilżanie
Temperatura wnętrza potrawy
Temperatura
Czas
Pokrętło
Wł./wyl.
Temperatura
Silversteam2
Elektr.
zaokrąglona komora
Prowadnice wyjmowane
Podwójne przeszklenie drzwi
Oświetlenie LED w drzwiach
Gniazdo elektryczne (500 W) do podłączenia okapu kuchennego
- W zestawie: 1 ruszt 1/1 GN
1 blacha 1/1 GN
1 wąż doprowadzający wodę
-
- Dostępność na zamówienie: CNS 18/10
- Materiał: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękcaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- Ważna wskazówka: szer. 905 x gł. 840 x wys. 860 mm
- wymiary: 106 kg
- waga:



Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia 600x400-ALB



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100439
GTIN 4015613863511

Pojemnik GN, 1/1 GN, G100, Basic Line

CNS



- Pojemność: 14 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 100 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711100
GTIN 4015613695594

Rękawice do grilla 425



Nr art. A500514
GTIN 4015613822433

Sonda temperatury zestaw SST2-M1P



- Skład zestawu: 1 uchwyt
1 bagietowa sonda temperatury
- Przystosowane do: Ręczne elektryczne piece konwekcyjno-parowe z serii Silversteam2
- Materiał czujnika temperatury: Stal niklowo-chromowa
- Głębokość wbijania: 80 mm
- Średnica czujnika temperatury: 3 mm

Nr art. 116108
GTIN 4015613868523

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-65

CNS
18/10



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A121065
GTIN 4016098162755

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L




- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Podstawa Silversteam2 6040


CNS
18/10



- Ilość par prowadnic: 10
- Format prowadnic: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 740 mm do 790 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 115089
GTIN 4015613877730

Płyta grillowa dwustronna EGR60400



- właściwości: Możliwość wykorzystania z obu stron
- Wersja: Prostokątna
1 strona ryflowana
1 strona gładka
- Materiał: Odlew aluminiowy
Z powłoką
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100437
GTIN 4015613863481

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe


Pojemnik do wędzenia 1160



- Wersja: Ze spiralą grzejną
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno parowy
- W zestawie: Zasilacz
Pojemnik do wędzenia
- Pojemność: 1.16 l
- Wymiary pojemnika do wędzenia: szer. 125 x głęb. 470 x wys. 75 mm
- Odpowiednie paliwo: Standardowe materiały do wędzenia

Nr art. 117712
GTIN 4015613779195

Blacha perforowana 1/1-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Okap do wyciągu oparów Silversteam2



- Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: 1
- Regulacja nadmuchu: Pokrętło
Ręcznie
Bezstopniowo
- Moc silnika: 383 W
- Włącznik/wyłącznik: Tak

Nr art. 116116
GTIN 4015613866710

Pojemnik GN, 1/1 GN, G20, Basic Line



- Pojemność: 3.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711020
GTIN 4015613695556

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe

Koszyk 110



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wymiary kosza: szer. 490 x gł. 275 x wys. 50 mm
- Pojemność: 7 l
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 536 x gł. 326 x wys. 61 mm
- waga: 1,1 kg

Nr art. 900300
GTIN 4015613788111

Prowadnice 6040 SST2-7110



- Przystosowane do: Piec konwekcyjno-parowy 7 x 1/1 GN z serii Silversteam2
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 100 mm
- Ilość par prowadnic: 5
- Materiał: CNS 18/10

Nr art. 117152
GTIN 4015613866673


Zestaw pompowy do pieca kon-par



- Skład zestawu: 1 kanister z tworzywa sztucznego (5 litrów)
1 pompa
1 wąż łączący: kanister - pompa (150 cm)
1 wąż łączący: pompa - rura nawilżająca (80 cm)
Materiał instalacyjny

Nr art. 116011
GTIN 4015613595146

Ruszt GN 1/1, StCrNi



- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm
- waga: 0,95 kg

Nr art. A101091
GTIN 4016098175250

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-ALB



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100438
GTIN 4015613863504

Blacha 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 3.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101185
GTIN 4015613271729

Podstawa Silversteam 110

CNS
18/10



- Ilość par przewodnic: 10
- Format przewodnic: 1/1 GN
- Rodzaj przewodnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 741 mm do 790 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 115069
GTIN 4015613602486

Papier pergaminowy 1/1 GN




- Jednostka zamówienia: 1 karton (500 arkuszy)
- Dostosowane do GN: Tak
- Format na arkusz: 1/1 GN, szer. 530 x gł. 325 mm
- Odporność na wysoką temperaturę do: 220 °C
- Materiał: Papier
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 150687
GTIN 4015613711423

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe

Zestaw łączący Silversteam2



- Przystosowane do: Elektryczny piec konwekcyjno-parowy 1/1 GN z serii Silversteam2
- Możliwości łączenia: 5 x 1/1 GN na 5 x 1/1 GN
5 x 1/1 GN na 7 x 1/1 GN
- Wymiary ramy: szer. 905 x gł. 620 x wys. 115 mm

Nr art. 116112
GTIN 4015613866703

Pojemnik GN, 1/1-20

CNS
18/10



- Pojemność: 3.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A121025
GTIN 4016098166722

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Podstawa Silversteam 2-110

CNS



- Ilość par przewodnic: 6
- Format przewodnic: 1/1 GN
- Rodzaj przewodnic: Wzdłuż
- Regulacja wysokości: 400 mm do 450 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 115071
GTIN 4015613617589

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-200


CNS
18/10



- Pojemność: 28 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 200 mm

Nr art. A121200
GTIN 4015613271071

Blacha perforowana 1/1-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750

Okap kondensacyjny Silversteam2



- Ilość silników nadmuchów i ująć powietrza: 1
- Regulacja nadmuchu: Pokrętło
Ręcznie
Bezstopniowo
- Moc silnika: 383 W
- Włącznik/wyłącznik: Tak

Nr art. 116119
GTIN 4015613866727

System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe

Ogranicz. ciśnienia



- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Przyłącze: 3/4"
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Materiał: Mosiądz
Chromowane
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 533051
GTIN 4015613468617

Płyta grillowa 5300



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wersja powierzchni roboczej: Kratkowane
- Z wyłobieniem odciekowym: Tak
- Materiał: Odlew aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 15 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 106576
GTIN 4015613660783

Ręczny sprysk. d p. kon-par



- Przyłącze wody: 1/2"
- Długość węża: 2 m
- Właściwości: Zawór odcinający do stałego przyłącza wody 1/2"
- W zestawie: 1 uchwyt
- Materiał: Tworzywo sztuczne
Metal

Nr art. 116005
GTIN 4015613587189

Pojemnik GN, 1/1 GN, G65, Basic Line



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711065
GTIN 4015613695587

Piec konwekcyjno-par. Silversteam2 7110M

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743