

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 2 cykle mycia: 90/ 180 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny 25 l./ Moc grzałek: 2,8 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./ Moc grzałek: 5,6 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,6 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Multi-Voltage: 400 V 3N, 230 V 3~, 230 V 1N.
- Regulowana moc grzałki bojlera (Multi-Power) w 230V/ 1+N: 2,8 kW/ 3.7 kW/ 5.6 kW.

- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.
- Regulowane nóżki.

OPCJE:

- Dozownik płynu myjącego (DD).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik środka nabłyszczającego (RD).
- Filtry ze stali nierdzewnej (F).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).

Model	Numer	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik plynu myjacego	Pompa spustowa	Moc (kW)	Zasilanie (V)
GE-510	**19053414**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Nie	6,2	400V-3N-50Hz
GE-510 DD	**19059578**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Nie	6,2	400V-3N-50Hz
GE-510 B	**19059579**	40	320	600 x 605 x 830	Nie	Tak	6,2	400V-3N-50Hz
GE-510 B DD	**19059580**	40	320	600 x 605 x 830	Tak	Tak	6,2	400V-3N-50Hz