



DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI [m ²]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA PÓŁEK	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	WAGA NETTO [kg]	CZYNNIK CHŁODNICZY
VERTIKA PURE C600	+5...+15	+25/60%	0,81	600 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	125	R290
VERTIKA PURE C900	+5...+15	+25/60%	1,71	900 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	170	R290
VERTIKA PURE C1300	+5...+15	+25/60%	2,51	1300 × 760 × 1290	3+1	500	230/50	230	R290

STANDARD

- Agregat wewnętrzny
- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Chłodzenie dynamiczne
- Automatykne odszranianie
- Automatykne odparowanie skroplin
- Uchylna przednia szyba
- Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RAL
- Regulowane szklane półki
- Oświetlenie LED półek
- Urządzenie do zabudowy
- Oświetlenie LED wnętrza komory
- Tylne drzwi przesuwne (C600 z drzwiami otwieranymi)

OPCJE

- Komplet zabudowy MDF
- Komplet zabudowy ze stali lakierowanej na kolor RAL

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.