

B PÓŁAUTOMATYCZNE

ZMIĘKZACZE



przycisk rozpoczęcia regeneracji

Aby rozpocząć regenerację należy nacisnąć przycisk. Po godzinie regeneracja zakończy się i system automatycznie wróci do zmiękczenia.

Zapomnij o kłopotliwej ręcznej regeneracji!
Teraz wystarczy tylko raz nacisnąć przycisk

DANE TECHNICZNE

MODEL	ECO-4 E	MINI E	KING E	PLUTON E
REGENERACJA	<i>Półautomatyczna</i>			
CHARAKTERYSTYKA	<i>Ręczne rozpoczęcie regeneracji</i>			
	Regeneracja po wciśnięciu przycisku BRAK wody podczas regeneracji Mieszacz wody - BRAK			
NATEŻENIE PRZEPŁYWU NOW/MAX	0-15/25	0 - 20 / 35	0 - 30 / 35	0 - 30 / 35
ILOŚĆ UZDATNIONEJ WODY POMIĘDZY REGENERACJAMI PRZY 10°dh (twardość ogólna) GH)	1050	1500	1950	2700
ZUŻYCIE SOLI	0,7	0,7	1	1,4
ZBIORNIK SOLI	11	11	15	15
CIŚNIENIE ROBOCZE	2,0-6,0	2,0 - 6,0	2,0 - 6,0	2,0 - 6,0
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY	<30	< 40	< 40	< 40
WYMIARY (dł/szer/wys)	420 x 235 x465	430 x 220 x 470	410 x 280 x 475	450 x 310 x 615
WAGA	7	8	11	13
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA	¾	¾	¾	¾
ILOŚĆ ZŁOŻA	3,5	5	6,5	9
POBÓR MOCY	3	3	3	3
PRAWDŹLIWO ZMIĘKCZA WODĘ O MAX. TWARDZOŚCI	20	20	25	30
GWARANCJA	[MIESIĄCE]	12	12	12
CENA KATALOGOWA NETTO	[PLN]	1 080,00	1 141,00	1 227,00
				1 398,00

Stopnie niemieckie [°dh]	Stopnie Francuskie [°f]	Stopnie Angielskie [°e]	PPM	mg CaCO ₃ /mlivaj/l	mlivaj/l	mlivaj/l
1°dh =	1,79	1,25	17,86	17,86	0,36	0,18