



DANE TECHNICZNE

ZAKRES TEMPERATURY R [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA DRZWI	LICZBA PÓŁEK	WYMIARY PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY
+1...+7	+40/40%	1252	1480 × 825 × 2080	2	6	530x650	230/50	2.52	180	70	R-290

STANDARD

- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Automatyczne odszranianie
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej szlifowanej
- Drzwi pełne
- Samodomykające się drzwi
- Regulowane nogi
- Prowadnice półek
- Półki metalowe plastifikowane
- Zamek drzwi mechaniczny
- Wnętrze ze stali AISI 430
- Automatyczna praca wentylatora
- Korpus zewnętrzny ze stali AISI 430
- Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku
- Magnetyczna uszczelka drzwi

OPCJE

- Regulowane nogi INOX
- Komplet kółek
- Półki inox
- Oświetlenie - barwa neutralna
- Wtyczka angielska

KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.



INOX
Stal nierdzewna

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
