

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA DRZWI	LICZBA PÓŁEK	WYMIARY PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY
GASTRO INOX C300	+1...+7	+40/40%	343	520 × 700 × 2040	1	3	530x325	230/50	1,05	100	60	R-290
GASTRO INOX C500	+1...+7	+40/40%	523	640 × 830 × 2040	1	3	650x430	230/50	1,37	105	60	R-290
GASTRO INOX C700	+1...+7	+40/40%	626	740 × 830 × 2040	1	3	650x530	230/50	1,55	125	70	R-290
GASTRO INOX C1400	+1...+7	+40/40%	1376	1480 × 830 × 2040	2	6	650x530	230/50	2,52	180	70	R-290
GASTRO INOX F500	-16...-22	+40/40%	523	640 × 830 × 2040	1	3	650x430	230/50	3,4	122	60	R-290
GASTRO INOX F700	-16...-22	+40/40%	626	740 × 830 × 2040	1	3	650x530	230/50	4,4	130	70	R-290
GASTRO INOX F1400	-16...-22	+40/40%	1376	1480 × 830 × 2040	2	6	650x530	230/50	8,8	200	70	R-290

STANDARD


- Elektryczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
- Chłodzenie dynamiczne
- Automatyczne odszranianie
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Drzwi pełne
- Samodomykające się drzwi
- Regulowane nogi
- Wnętrze ze stali AISI 304
- Prowadnice półek
- Półki metalowe plastifikowane
- Wnętrze przystosowane do pojemników GN
- Korpus zewnętrzny ze stali AISI 304
- Wersja tropik (n/d drzwi szklane)
- Zamek drzwi mechaniczny
- Automatyczna praca wentylatora
- Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku
- Magnetyczna uszczelka drzwi

OPCJE

- System ochrony żywności TiO2
- Pedał do otwierania drzwi nogą
- Regulowane nogi INOX
- Komplet kółek
- Prowadnice półek
- Haki na wyroby mięsne
- Grzałka odszraniania parownika
- Rejestrator temperatury
- Alarm dźwiękowy
- Czynnik chłodniczy R-134a/R-404a
- Półka metalowa plastifikowana
- Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych 600x400
- Oświetlenie - barwa neutralna
- Wtyczka angielska
- Drzwi szklane

KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.



INOX
Stal nierdzewna

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
