



DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	KLASA TEMPERATURA	OTOCZENIE [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l]	Wymiary [mm - dł x gł x wys]	LICZBA DRZWI	LICZBA PÓŁEK	WYMIARY PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]
Pro Food	-1...+5	3M1	+25/60%	626	740 × 825 × 2040	1	5	530x650	230/50	2,8	150	70

STANDARD

- System ochrony żywności TiO2
- Dotykowy panel sterowania
- Automatyczne odszranianie
- Samodomykające się drzwi
- Regulowane nogi INOX
- Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem
- Wnętrze ze stali AISI 304
- Półki inox
- Wnętrze przystosowane do pojemników GN
- Automatyczne odparowanie kondensatu
- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
- Oświetlenie - barwa ciepła
- Drzwi szklane
- Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku
- Magnetyczna uszczelka drzwi

OPCJE

- Komplet kółek
- Wtyczka angielska
- Zamek drzwi mechaniczny
- Zamek drzwi elektroniczny

KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.



Jet black
RAL 9005

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
