

B**AUTOMATYCZNE****ZMIĘKZACZE****Maxi Elegant**
oraz
Elegant**Maxi Elegant****OBŚLUGUJE
KILKA
URZĄDZEŃ
ROWNOCZESNIE****Elegant****Ilość złoza:**
12 Litrów ELEGANT
30 Litrów MAXI ELEGANT

DANE TECHNICZNE

MODEL	ILÓŚĆ UZDATNIONEJ WODY POMIĘDZY REGENERACJAMI PRZY 10°dh (Twardości ogólnej GH) [litry]	ZUŻYCIE SOLI [kg]	ZBIORNIK SOLI [kg]	CIŚNIENIE ROBOCZE [bar]	MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY [°C]	WYMIARY (dł/szer/wys) [mm]	WAGA [kg]	ŚREDNICA PRZYŁĄCZA [cal]	ILÓŚĆ ZŁOZA [litry]
Elegant	3600	1,8	38	2,0 - 6,0	< 40	540 x 320 x 670	19	3/4", 1"	12
Maxi Elegant	9000	4,5	75	2,0 - 6,0	< 40	540 x 320 x 1140	34	3/4", 1"	30

MODEL ZMIĘKZACZA ZALEŻY OD WYBRANEJ GŁOWICY STERYLUJĄCEJ



MODEL	Elegant B65	Maxi Elegant B65	Elegant Ei	Maxi Elegant Ei	Elegant Gi	Maxi Elegant Gi	Elegant Ci	Maxi Elegant Ci
REGENERACJA	Automatyczna Czasowa	Automatyczna logiczna	Automatyczna logiczna	Automatyczna logiczna	Automatyczna logiczna	Automatyczna logiczna	Automatyczna logiczna	Automatyczna logiczna
NATĘŻENIE PRZEPYWU NOW/MAX [l/min]	0-30/75	0-30/75	2- 40 /75	2- 40 /75	2- 40 / 75	2- 40 / 75	2-40/101	2-40/101
CHARAKTERYSTYKA	Elektro-mechaniczna głowica Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - Opcja*	Elektroniczna głowica inteligentna Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - STANDARD	Elektroniczna głowica inteligentna Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - STANDARD	Elektroniczna głowica inteligentna Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - STANDARD	Elektroniczna głowica Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Alarm braku soli Mieszacz wody - STANDARD	Elektroniczna głowica Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - STANDARD	Elektroniczna głowica logiczna Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - STANDARD	Elektroniczna głowica logiczna Podczas regeneracji dostępna jest twarda woda Mieszacz wody - STANDARD
POBÓR MOCY [W]	3	3	3	3	3	3	3	3
GWARANCJA [MIESIĄCE]	24	24	24	24	12	12	24	24
CENA KATALOGOWA NETTO [PLN]	2 110,00	2 966,00	2 493,00	3 527,00	3 116,00	4 144,00	4 682,00	5 802,00

Stopnie niemieckie [°dh]	Stopnie Francuskie [°f]	Stopnie Angielskie [°e]	PPM	mg CaCO ₃ /ml	ml/milmo/l
1°dh =	1,79	1,25	17,86	17,86	0,36
					0,18