

Okap kondensacyjny Silversteam2



► Okap kondensacyjny z 2 filtrami



► Moc silnika: 383 W



► Zastosowanie: piece konwekcyjno-parowe 1/1 GN z serii Silversteam2

Opis

W przypadku zastosowania pieców konwekcyjno-parowych z serii Silversteam2 razem z okapem kondensacyjnym instalacja wyciągowa nie jest wymagana. Opary towarzyszące gotowaniu są wychwytywane przez dwa filtry zintegrowane w okapie kondensacyjnym.

Cechy

• Ilość silników nadmuchów i ujść powietrza:	1
• Regulacja nadmuchu:	Pokrętko Ręcznie Bezstopniowo
• Moc silnika:	383 W
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Tryb pracy:	Powietrze zużyte
• Materiał filtra:	Stal szlachetna
• Ilość filtrów:	2
• Filtr ochrony płomienia:	-
• Z silnikiem:	Tak
• Maks. przepustowość powietrza:	830 m ³ /h
• Oświetlenie:	-
• Lampy (ilość + wat):	-
• Stopień ochrony:	IP55
• W zestawie:	materiał podłączeniowy Materiał mocujący

► Dalej na następnej stronie

Okap kondensacyjny Silversteam2

- Właściwości:
 - na górze urządzenia
- Rodzaj montażu:
 -
- Dostępność na zamówienie:
 -
- Moc przyłączeniowa:
 - 0.38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiał:
 - Stal szlachetna
- Ważna wskazówka:
 -
- wymiary:
 - szer. 908 x gł. 930 x wys. 300 mm
- waga:
 - 31,6 kg



Okap kondensacyjny Silversteam2

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do:
Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346