

- Sterowanie elektromechaniczne.
- 3 cykle mycia: 55/ 75 /120 sekund.
- Cykl ciągły do momentu zatrzymania ręcznego.
- Pojemność zbiornika wanny: 33 l./Moc grzałek: 4,5 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./Moc grzałek: 9,0 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,75 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Dozownik płynu nabłyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Filtr z materiału kompozytowego.
- Kaptur z pojedynczymi ściankami.
- Termostat bezpieczeństwa.

- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i płukanie (wyparzanie) 85 °C.
- Multi-Voltage: 400 V 3N, 230 V 3~, 230 V 1N.
- Regulacja mocy grzałki bojlera (Multi-Power).
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.
- Cykl ciągły. Maksymalny czas trwania 600 sekund.

OPCJE

- Kaptur z podwójnymi ściankami (P).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik płynu nabłyszczającego (RD).
- Dozownik detergentu (DD).
- Filtr ze stali nierdzewnej w komorze myjącej (F).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).

Model	Numer	Kosze/h	Max. wys. wsadu (mm)	Wymiary (mm)	Dozownik płynu myjącego	Pompa spustowa	Moc (kW)	Zasilanie (V)
GEX-H510	**19104676**	65	440	630 x 750 x 1482	Nie	Nie	14,25	400V-3N-50Hz
GEX-H510 DD	**19104677**	65	440	630 x 750 x 1482	Tak	Nie	14,25	400V-3N-50Hz
GEX-H510 B	**19104678**	65	440	630 x 750 x 1482	Nie	Tak	14,25	400V-3N-50Hz
GEX-H510 B DD	**19104679**	65	440	630 x 750 x 1482	Tak	Tak	14,25	400V-3N-50Hz