

DANE TECHNICZNE

Model urządzenia	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	OTOCZENIE [°C/RH]	POJEMNOŚĆ [l]	Wymiary [mm - dł × gł × wys]	LICZBA DRZWI	LICZBA PÓŁEK	WYMIARY PÓŁKI [mm]	ZASILANIE [V/Hz]	ZUŻYCIE ENERGII [kWh/24h]	WAGA NETTO [kg]	GRUBOŚĆ IZOLACJI [mm]	CZYNNIK CHŁODNICZY
PRO C500	-1...+5	+40/40%	523	640 × 825 × 2090	1	3	650x430	230/50	2.8	116	70	R-290
PRO C700	-1...+5	+40/40%	626	740 × 825 × 2090	1	3	650x430	230/50	2.95	127	70	R-290
PRO C1400	-1...+5	+40/40%	1376	1480 × 825 × 2090	2	6	650x430	230/50	8.13	178	70	R-290
PRO F500	-16...-22	+40/40%	523	640 × 825 × 2090	1	3	650x430	230/50	8.7	114	70	R-290
PRO F700	-16...-22	+40/40%	626	740 × 825 × 2090	1	3	650x430	230/50	9.2	121	70	R-290
PRO F1400	-16...-22	+40/40%	1376	1480 × 825 × 2090	2	6	650x430	230/50	15.1	188	70	R-290

STANDARD


- System ochrony żywności TiO2
- Dotykowy panel sterowania
- Chłodzenie dynamiczne, wentylator poza komorą chłodniczą
- Automatyczne odszranianie
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Drzwi pełne
- Samodomykające się drzwi
- Regulowane nogi INOX
- Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem
- Wnętrze ze stali AISI 304
- Półki inox
- Wnętrze przystosowane do pojemników GN
- Rejestrator temperatury
- Korpus zewnętrzny ze stali AISI 304
- Oświetlenie - barwa neutralna
- Zamek drzwi mechaniczny
- Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku
- Magnetyczna uszczelka drzwi

OPCJE

- Szklane drzwi
- Komplet kółek
- Wtyczka angielska

KOLORY

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe wersje kolorystyczne oferowanych przez nas produktów. Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Pozostałe kolory według PALETY RAL dostępne na zamówienie według indywidualnej wyceny.



INOX
Stal nierdzewna

BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych zawartych w niniejszym dokumencie. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
