



Rysunki
instalacyjne
do pobrania

Klimatyzator pokojowy

Energy SE



YXE-C01U1(E)
YXE-C02U1(E)

R2-01-01

R32

Full
DC
inverter

WiFi

Hi

Model		KA25MR0E	KA35XR0E	KA50BS0E	KA70KT0E
Model jednostki wew.		KA25MR0EG	KA35XR0EG	KA50BS0EG	KA70KT0EG
Model jednostki zew.		KA25MR0EW	KA35XR0EW	KA50BS0EW	KA70KT0EW
Standard wyposażenia		Pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową			
Tryb chłodzenia					
Wydajność nominalna	W	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Moc elektryczna nominalna	W	590 (170-1400)	890 (190-1500)	1295 (260-1800)	2000 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	2,6	4,0	5,8	8,9
Współczynnik SEER	W/W	8,5	8,5	7,8	7,9
Klasa energetyczna chłodzenie		A+++	A+++	A++	A++
Tryb grzania					
Wydajność nominalna	W	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	7500 (1800-8000)
Moc elektryczna nominalna	W	720 (170-1500)	1000 (190-1600)	1380 (320-1650)	2100 (395-2850)
Prąd znamionowy	A	3,2	4,5	6,2	9,4
Wspczynnik SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
Klasa energetyczna chłodzenie		A++	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna					
Wielkość przepływu powietrza (auto/ wyższy/wysoki/średni/niski/nizszy)	m³/h	520/480/450/420/380	580/540/500/470/430	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 25	40 / 38 / 35 / 33 / 31 / 26	44 / 42 / 39 / 37 / 35 / 31	45 / 42 / 40 / 38 / 36 / 32
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	798 × 256 × 191	798 × 256 × 191	896 × 300 × 214	1008 × 325 × 217
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gł.)	mm	850 × 320 × 260	850 × 320 × 260	960 × 365 × 300	1120 × 390 × 315
Ciężar netto / transportowy	kg	7,5 / 9,2	7,5 / 9,2	10,3 / 12,3	12,0 / 14,5
Jednostka zewnętrzna					
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	53	54	56	58
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	780 × 540 × 260	810 × 585 × 280	860 × 667 × 310	900 × 750 × 340
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gł.)	mm	910 × 600 × 360	940 × 630 × 385	995 × 720 × 420	1060 × 820 × 450
Ciężar netto / transportowy	kg	28,0 / 31,5	23 / 26	39,0 / 45,0	49 / 54
Zasilanie	f / V / Hz	1 / 220-240 / 50			
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15°C ~ 43°C			
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22°C ~ 24°C			
Instalacja rurowa					
Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø12,7 (1/2')	Ø15,88 (5/8')
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m	[g/m]	20	20	20	30
Czynnik chłodniczy					
Typ	-	R32			
GWP	-	675			
Napełnienie fabryczne	kg	0,75	0,86	1,2	1,50
Ekwiwalent CO ₂	t	0,51	0,58	0,81	0,95

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiąganym w warunkach komory bezekowej.